

Technical Data Sheet (TDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

کد محصول:	۱۰۱۲۰۱۰۳۶
نام صنعتی محصول:	کولانت-۲۰۰۰
رده محصول:	ویژه فلزکاری
شرکت سازنده:	شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا
اطلاعات تماس:	تلفن: ۰۹۱۳۰۹۵۴۱۹۵-۷ همراه: ۰۹۱۳۰۹۵۴۱۹۵ سایت: www.benmus.com
معرفی محصول:	<p>استفاده از روغنهای حل شونده در روانکاری و خنک کاری عملیات ماشین کاری، معمولاً همراه با مشکلاتی نظیر فساد پذیری و بوی نامطبوع می باشد. از طرفی روغنهای حل شونده، دارای خاصیت روانکاری عالی می باشند ولی در مواردی که شدت گرمای تولیدی در عملیات ماشینکاری بسیار بالا باشد، خنک کننده خوبی به شمار نمی آیند. کولانت‌های سنتتیک با خاصیت خنک کنندگی بالا می توانند در عملیاتی که شدت تولید حرارت زیاد است، جایگزین خوبی برای روغن های حل شونده باشند.</p> <p>کولانت-۲۰۰۰ که کولانت خشک نیز نامیده می شود، حاوی نمکهای آلی و معدنی بوده و خاصیت خنک کنندگی بالایی دارد. عدم فساد و ایجاد بوی نامطبوع، حلالیت در آبها با سختی بالا و رؤیت بهتر قطعه و دقت پرداختکاری از مزایای این محصول نسبت به روغن های حل شونده می باشد</p> <p>خنک کاری، شستشو و ته نشینی براده در عملیات تراشکاری و برشکاری فلزات</p> <p>صنایع لوله و پروفیل سازی، کلیه کارگاه های تراشکاری، برشکاری، فرزکاری و...</p>
موارد مصرف:	
صنایع مرتبط:	
ویژگیهای محصول:	<ul style="list-style-type: none">• قابلیت بالای حفاظت از خوردگی دستگاهها، ابزار و قطعات کار.• قابلیت بالای جذب و هدایت گرمایی• دارای خاصیت پاک کنندگی• پایداری مؤثر در آب سخت• قابل رؤیت بودن سطح کار در زمان عملیات برش و تراش به دلیل شفافیت محیط.• عدم دوفاز شدن و بو گرفتن در زمان طولانی.• دوام و کارایی بالا نسبت به روغن حل شونده که مبنای توجیه اقتصادی آن می باشد.• عدم نیاز به سرویس مستمر و بی رویه دستگاه• سهولت در نگهداری و رقیق سازی محلول• قابلیت اختلاط با روغنهای حل شونده در شرایط خاص

Technical Data Sheet (TDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

طریقه مصرف:

محلول به آرامی با نسبت حداقل ۵ درصد (۱ لیتر کولانت در ۱۹ لیتر آب) به آب اضافه شده و رقیق می گردد. میزان غلظت محلول بستگی به میزان کار، نوع دستگاه، فشار، اصطکاک و نوع ابزار دارد که پس از مدتی به وسیله اپراتور دقیقاً قابل دستیابی است.

شرایط عمل و نگهداری:

- دستگاه به ویژه مخازن و لوله های سیرکولاسیون کاملاً تمیز و عاری از هرگونه چربی و یا روغن حل شونده گردد.
- آب مصرفی با سختی حداکثر 300 ppm مشکلی ایجاد نمی کند، لیکن استفاده از آب نرم توصیه می گردد.
- در صورت تبخیر آب، برای حفظ شرایط ایده ال می توان به محلول، آب اضافه نمود.
- در صورت ریزش مایع و خروج از سیستم، لازم است برای افزایش حجم، محلول رقیق شده را به محیط اضافه نمود.
- بهتر است قسمتهای حساس دستگاه، پس از اتمام کار تمیز گردد .
- در صورت ایجاد لکه روی قطعات و دستگاه ، کافی است دستگاه را با اسفنج مرطوب و یا چرب تمیز کرده و سپس با پارچه مناسب خشک نمایید.
- در صورتی که نیاز به روانکاری بیشتر باشد، می توان به میزان ۱ درصد کولانت مصرفی، روغن حل شونده به محلول ساخته شده اضافه نمود. بدیهی است روغن حل شونده در کولانت رقیق نشده قابل استفاده نمی باشد.
- در صورتی که محلول مصرفی در قسمت های مختلف دستگاه رسوب گذاری کرده باشد، می توان با محلول رقیق شده رسوبات را از روی دستگاه برطرف نمود.

ظرف ۴ لیتری، ظرف ۲۰ لیتری، بشکه ۲۱۰ لیتری

بسته بندیهای قابل عرضه:

Technical Data Sheet (TDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

مشخصات محصول

محلول زردرنگ و شفاف	شکل ظاهری:
آنتی کروژن، مواد روان کننده، مواد نگهدارنده	ترکیبات سازنده:
100 درصد	حلالیت در آب:
9.5±0.2	pH محلول خالص:
9.0±0.3	pH محلول رقیق شده:
1041 g/lit	دانسیته در 15 °C:
0	درصد روغن:
ناپایدار	میزان کف در اثر پمپاژ: