

Technical Data Sheet (TDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

کد محصول:	۱۰۴۱۰۱۰۵۰
نام صنعتی محصول:	روغن پانچ تبخیری-۱۰۰۰
رده محصول:	ویژه فلزکاری
شرکت سازنده:	شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا
اطلاعات تماس:	تلفن: ۷-۹۱۰۱۴۲۱۶ (۰۳۱) همراه: ۰۹۱۳۰۹۵۴۱۹۵ سایت: www.benmus.com
معرفی محصول:	<p>عملیات پانچینگ یک فرایند شکل‌دهی فلزات است که با قرار دادن ورق خام فلزی بین یک پانچ و یک قالب نصب شده در یک پرس انجام می‌شود. پانچ پس از عبور از قطعه و سوراخ کردن آن، به یک حفره واقع در زیر قطعه وارد می‌شود غالباً. طی عملیات پانچینگ، یک تکه قراضه فلزی که از محل سوراخ بریده می‌شود، به داخل حفره زیرین می‌افتد.</p> <p>روغن پانچ تبخیری-۱۰۰۰ با خاصیت روان‌کنندگی همزمان با تبخیر سریع، به منظور پرسکاری و یا پانچ کردن انواع ورقهای فلزی استفاده می‌شود. مهمترین مشخصه روغن پانچ، تبخیر سریع و سهولت شستشو و حذف از روی قطعات فلزی می‌باشد</p>
موارد مصرف:	عملیات پره بری، پانچ و پرس کاری
صنایع مرتبط:	صنایع رادیاتور سازی و قطعه سازی و سایر صنایع فلزی
ویژگیهای محصول:	<ul style="list-style-type: none">• حفاظت از قطعات و ابزار در برابر خوردگی و زنگ زدگی• بوی ملایم• خاصیت خنک‌کنندگی بالا• خاصیت پاک‌کنندگی• طول عمر بالا• سهولت حذف از روی قطعه پس از عملیات
طریقه مصرف:	سطح قطعه با مقدار کافی از روغن خالص آغشته شده و سپس عملیات مورد نظر بر روی آن انجام می‌گیرد.
شرایط عمل و نگهداری:	محصول در مکان خنک نگهداری شود.
بسته بندیهای قابل عرضه:	طرف ۲۰ لیتری بشکه ۲۱۰ لیتری

Technical Data Sheet (TDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

مشخصات محصول

مایع شفاف	شکل ظاهری:
الکل چرب ، آنتی کروژن، آنتی فوم و سایر افزودنی ها	ترکیبات سازنده:
100%	حلالیت در آب:
748±5 g/lit	دانسیتته در 15 °C:
بدون رنگ	رنگ:
< 20 cP	ویسکوزیته (20 °C):
ملایم	بو: