

Safty Data Sheet (SDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

۱. اطلاعات کلی محصول

نام محصول ۱۰۰۰-امولسیفایر

ردہ محصول افزودنی ها

کد محصول ۱۰۲۲۰۴۰۷۴

رنگ قهقهه ای تیره

موارد مصرف سیالات فلزکاری

سازنده شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا

اطلاعات تماس ۰۳۱-۹۱۰۱۴۲۱۶

۰۳۱-۹۱۰۱۴۲۱۷

۰۹۱۳۰۹۵۴۱۹۶

آدرس اصفهان، خیابان رباط سوم ، ساختمان آرش طبقه اول واحد ۲

آدرس سایت www.benmus.com

۲. شناسایی مخاطرات

استنشاق حساسیت خفیف ریهها

پوست

حساسیت خفیف، تحریک، سوزش، سرخی و یا تورم پوست

چشم

حساسیت خفیف، تحریک، سوزش، سرخی، تورم و یا تیرگی چشم

گوارش

اسهال، استفراغ

Safty Data Sheet (SDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

۳. ترکیب محصول (اجزای خطرناک)

درصد وزنی	CAS Number	نام شیمیایی
۱-۱/۵	95-14-7	۱و۲و۳وبنزوتریآزول

۴. کمک های اولیه

بلافاصله به مدت حداقل ۱۵ دقیقه با آب فراوان بشویید (زیر پلک ها را نیز بشویید)، در صورت بروز سوزش و ادامه آن، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

تماس با چشم

حل را با آب و صابون به مدت ۱۵ دقیقه بشویید، در صورت تحریک پوست از پزشک کمک بگیرید.

تماس با پوست

مصدوم را به هوای تازه منتقل کنید، اگر مصدوم نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی بدهید، اگر سخت نفس می کشد از ماسک اکسیژن استفاده کنید، به پزشک مراجعه کنید.

استنشاق

هرگر مصدوم را مجبور به استفراغ نکنید، دهان را بشویید، چیزی از طریق دهان به فرد بیهوش ندهید، به پزشک مراجعه کنید.

گوارش

Safty Data Sheet (SDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

۵. اطلاعات مربوط به خطرات آتش سوزی یا انفجار محصول و اطفاء آن

اسپری آب، فوم مقاوم در برابر الکل، پودر خشک (دی اکسید کربن، پودر شیمیایی خشک)	روشهای اطفاء حریق مناسب
آتش نشانان در صورت خطر قرار گرفتن در معرض بخار یا گازهای حاصل از احتراق یا تجزیه، از تجهیزات تنفسی و لباس محافظ مناسب استفاده کنند.	تجهیزات حفاظتی و اقدامات احتیاطی برای آتش نشانان
در اثر احتراق این ماده گازهای CO ₂ و CO آزاد می شود.	خطرات خاص ناشی از مواد شیمیایی
ندارد	حساسیت به ضربه مکانیکی
ندارد	حساسیت به الکتریسیته ساکن
۲۱۶	نقطه اشتعال (°C)

۶. اطلاعات واکنش پذیری (در صورت انتشار در محیط)

اجتناب از تماس با پوست، چشم و لباس. از تهويه مناسب اطمینان حاصل کنيد.	احتیاط های شخصی
مواد غیر قابل استفاده را در کوره های مجاز بسوزانید	سایر اطلاعات
به منظور جلوگیری از آسیب به محیط زیست سریع و به نحو مناسب از ریختن و انتشار بیشتر مواد در محیط جلوگیری کرده و از ورود مواد ریخته شده به فاضلاب و آبراهه های زیرزمینی جلوگیری نمایید.	اقدامات احتیاطی زیست محیطی
مواد ریخته شده را با پمپ یا با خاک اره، ماسه یا مواد جاذب جمع آوری کنید.	روش های پاکسازی

Safty Data Sheet (SDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

۷. روش حمل و انبار کردن

جابجایی و حمل این ماده بر اساس قوانین حمل و نقل مواد قابل اشتعال است. در صورت تهویه ناکافی از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید. قبل از دست زدن به محصول از کرم محافظ پوست استفاده کنید.

حمل

این مواد را دور از منابع گرما، جرقه، شعله و مواد اکسید کننده و در ظروف درسته و دارای برچسب در مکانی تهویه شده و ضد انفجار با دمای ۵۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. ظروف حاوی این ماده را تحت فشار قرار ندهید. دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

ذخیره سازی

مواد اکسید کننده

مواد ناسازگار

۸. اطلاعات حفاظتی هنگام کار و تماس با ماده

محدودیت های مواجهه

TLV-TWA: 5 mg/m³

محدودیت های مواجهه شغلی

TLV-STEL: 10 mg/m³

PEL: 5 mg/m³

از طریق استنشاق یا از طریق گوارش جذب بدن می شود.

راههای مواجهه

پس از استنشاق باعث تحریک ریه می شود.

خطرات استنشاق

تحریک پوست و چشم

اثرات مواجهه کوتاه مدت

Safty Data Sheet (SDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

تجهیزات حفاظت شخصی:

عینک ایمنی مجهر به محافظه جانبی چشم	حفظه از چشم و صورت
برای جلوگیری از تماس با پوست از لباس‌های محافظه استفاده کنید، از جمله لباس‌های آستین بلند و دستکش‌های ایمنی مناسب از جنس لاستیک نیتریل یا انواع دیگری که در برابر مواد شیمیایی و روغن مقاوم هستند.	حفظه از پوست
هنگام کار با مواد از ماسک فیلتر مناسب استفاده کنید	حفظه تنفسی
بلافاصله تمام لباس‌های آلوده را خارج کنید و قبل از استفاده مجدد بشویید. قبل از خوردن، آشامیدن یا سیگار کشیدن و هنگام خروج از محل کار، دست‌ها و سایر نواحی در معرض مواد را با آب و صابون بشویید	اقدامات بهداشتی

۹. خواص فیزیکی و شیمیایی

روغنی	شکل ظاهری
بوی ملایم ترکیبات هیدروکربنی	بو
974	دانسیته در (g/lit) ۱۵ °C
1306.7	ویسکوزیته در (cP) ۲۳ °C
31.725	ویسکوزیته در (cP) ۱۰۰ °C
0	نقطه ریزش (°C)
216	نقطه اشتعال (°C)
1.67	میزان گوگرد (wt. %)
قهقهه ای تیره	رنگ

Safty Data Sheet (SDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

۱۰. پایداری و واکنش پذیری

واکنش با اکسید کننده های قوی	واکنش پذیری
در تماس با اسید قوی پایداری خود را از دست می دهد	پایداری شیمیایی
از یخ زدگی جلوگیری شود	شرایط اجتناب
اسیدها و اکسید کننده های قوی	مواد ناسازگار
در دمای بالای ۷۰ درجه سانتی گراد گازهای H_2S ، CO_x ، SO_x ، NO_x ، PO_x تولید می کند.	محصولات خطرناک حاصل در اثر تجزیه

۱۱. اطلاعات سم شناسی

<u>سمیت حاد</u>	
اطلاعاتی در دسترس نیست	
<u>اطلاعات محصول</u>	
<u>اثرات سم شناسی</u>	
اطلاعاتی در دسترس نیست	
<u>علائم</u>	
<u>اثرات تاخیری و فوری و همچنین اثرات مزمن ناشی از قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت و طولانی مدت</u>	
حساسیت خفیف، سوزش، سوزش، قرمزی یا تیرگی چشم	تماس با چشم
حساسیت خفیف، تحریک، سوزش، قرمزی یا تورم پوست	تماس با پوست
حسلسلیت خفیف ریه	استنشاق
اسهال، استفراغ	گوارش

Safty Data Sheet (SDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

۱۲. اطلاعات زیست محیطی

این محصول در صورت ورود به آب های زیرزمینی باعث آلودگی می شود. آلودگی خاک به این ماده باعث ایجاد اختلال در مسائل زیست محیطی خاک می شود. انتظار می رود برای آبزیان مضر باشد.

۱۳. ملاحظات مربوط به دفع ماده (به عنوان زباله)

مواد ریخته شده را با پمپ یا با خاک اره، ماسه یا مواد جاذب جمع آوری کنید.

مواد غیر قابل استفاده را در کوره های مجاز بسوزانید

روش دفع ضایعات

۱۴. اطلاعات مربوط به حمل و نقل

تنظیم نشده است.

TDG

تنظیم نشده است.

ICAO / IATA

تنظیم نشده است.

IMDG / IMO

Safty Data Sheet (SDS)



پیشگامان فیدار اسپادانا

۱۵. اطلاعات قانونی

اطلاعاتی در دسترس نیست

۱۶. ملاحظات

تهیه کننده: شرکت پیشگامان فیدار اسپادانا
اصفهان، خیابان رباط سوم ، ساختمان آرش طبقه اول واحد ۲

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۱ دی ماه